

# Verschlusssysteme für Gefahrgut: Kombinations-IBC 640 bis 1.250 Liter

VERSCHLUSS		DICHTUNG		minimales Anzugsdrehmoment (Nm), Richtwerte	Volumen
Handelsname / Firmenname Verschluss	Gewindebezeichnung	Typ	Werkstoff		
Schraubverschluss DN 150	S 165 x 7 mm	Dichtring	EPDM / FKM / TPE-V	75	640 - 1.250
Schraubverschluss DN 150	S 165 x 7 mm	Dichtring	FKM/ PTFE ummantelt	100	640 - 1.250
Spundstopfen 2 <sup>“</sup>	G 2 <sup>“</sup>	Dichtring	EPDM / FKM	14	640 - 1.250
Spundstopfen 2 <sup>“</sup>	G 2 <sup>“</sup>	Dichtring	PE (EBA)	17	640 - 1.250
Entnahmesystem CDS	BCS 56 x 4 mm	Dichtring	EPDM / FKM	25	640 - 1.250
Entnahmesystem Micro-Matic	BCS 56 x 4 mm	Dichtring	EPDM / FKM / NBR	15	640 - 1.250
Entnahmesystem ChyperCo	BCS 56 x 4 mm	Dichtring	EPDM / FKM	15	640 - 1.250
Entnahmesystem AS-Strömungstechnik	BCS 56 x 4 mm	Dichtring	PE	20	640 - 1.250
Entnahmesystem Entegris	BCS 62 x 5 mm	Dichtring	EPDM / FKM / FEP – ummanteltes Silikon	27	640 - 1.250
Schraubverschluss DN 225	S 245 x 6 mm	Dichtring	EPDM / FKM* / Moosg.	105	640 - 1.250
Spundstopfen 2 <sup>“</sup>	G 2 <sup>“</sup>	Dichtring	EPDM / FKM	14	640 - 1.250
Spundstopfen 2 <sup>“</sup>	G 2 <sup>“</sup>	Dichtring	PE (EBA)	17	640 - 1.250
Schraubkappe K 60 Bodenauslauf	S 60 x 6 mm	Flachdichtung	Alveolit	handfest	640 - 1.250
Armatur DN 50 Klappen und Kugelhahn	S 75 x 6 mm	Flachdichtung	EPDM / FKM	70	640 - 1.250
Armatur DN 50 Klappenhahn	S 75 x 6 mm	Dichtring	EPDM / FKM	** 65	640 - 1.250
Armatur DN 50 Kugelhahn	S 75 x 6 mm	Dichtring	EPDM / FKM	** 75	640 - 1.250
Armatur DN 80 Klappenhahn	S 100 x 8 mm	Konturdichtung	ETFE	** 130	640 - 1.250

\* nicht für Gefahrgut

\*\* Zwölf-Uhr-Position