

Verschlusssysteme für Gefahrgut: Kunststofffässer 60 bis 220 Liter

| VERSCHLUSS | | DICHTUNG | | Anzugsdrehmoment (Nm) Richtwerte | Volumen |
|-------------------------------------|--------------------|---------------|-----------|-------------------------------------|---------------|
| Handelsname / Firmenname Verschluss | Gewindebezeichnung | Typ | Werkstoff | | |
| Spundstopfen, BCS 70 x 6 | BCS 70 x 6 | Dichtring | PE (EBA) | 35 | 120, 136, 220 |
| Spundstopfen, BCS 70 x 6 | BCS 70 x 6 | Dichtring | EPDM | 30 | 120, 136, 220 |
| Spundstopfen, BCS 70 x 6 | BCS 70 x 6 | Dichtring | FKM* | 30 | 120, 136, 220 |
| Spundstopfen, BCS 70 x 6 | BCS 70 x 6 | Dichtring | NBR* | 20 | 120, 136, 220 |
| Spundstopfen, BCS 70 x 6 | BCS 70 x 6 | Dichtring | PE (EBA) | 35 | 60 |
| Spundstopfen, BCS 70 x 6 | BCS 70 x 6 | Dichtring | EPDM | 30 | 60 |
| Spundstopfen, BCS 38 x 6 | BCS 38 x 6 | Dichtring | PE (EBA) | 17 | 120, 136, 220 |
| Spundstopfen, BCS 38 x 6 | BCS 38 x 6 | Dichtring | EPDM | 15 | 120, 136, 220 |
| Spundstopfen, BCS 38 x 6 | BCS 38 x 6 | Dichtring | FKM* | 15 | 120, 136, 220 |
| Spundstopfen, BCS 38 x 6 | BCS 38 x 6 | Dichtring | NBR* | 15 | 120, 136, 220 |
| Spundstopfen, BCS 56 x 4 | BCS 56 x 4 | Dichtring | PE (EBA) | 17 | 60 - 220 |
| Spundstopfen, BCS 56 x 4 | BCS 56 x 4 | Flachdichtung | EPDM | 15 | 60 - 220 |
| Spundstopfen, BCS 56 x 4 | BCS 56 x 4 | Dichtring | PE (EBA) | 25 | 120, 136, 220 |
| Spundstopfen, BCS 56 x 4 | BCS 56 x 4 | Flachdichtung | EPDM | 20 | 120, 136, 220 |
| Spundstopfen, BCS 71 x 4 | BCS 71 x 4 | Dichtring | PE (EBA) | 17 | 150, 220 |
| Spundstopfen BCS G2 x 11,5 (NPS) | G2 x 11,5 | Flachdichtung | EPDM | 12 | 220 |
| Spundstopfen BCS G2 x 5 (Buttres) | G2 x 5 | Flachdichtung | EPDM | 25 | 220 |

* zurzeit nicht aktiv